STS CHEMICAL
INCORPORATION LTD



المنتجات البترولية

سائل ناقل حركة آلي -II D

التحكم الهيدروليكي وتزييت نواقل الحركة الأوتوماتيكية

ATF II-D


صورة توضيحية للمادة

الخصائص الفنية

سائل لناقلات الحركة الأوتوماتيكية التي تتطلب المستوى II-D. ينقل العزم في محوّل العزم ويسهم في التحكم الهيدروليكي بالتبديل وتزييت الأجزاء.


الخاصية	القيمة المرجعية	الطريقة أو المرجع
تسمية الدرجة	**ATF II-D**	STS Chemical
لزوجة الحرارة المنخفضة	**ASTM D2983**	ASTM D2983
اللزوجة الحركية	**ASTM D445**	ASTM D445

تُقارن اللزوجة الحركية عند 40 و100 °C ولزوجة البرودة والثبات التأكسدي وخصائص الاحتكاك. تحدد وثائق الناقل وبيانات السائل المعروض مدى الملاءمة.



الاستخدامات

للنواقل الأوتوماتيكية المتدرجة من الأجيال السابقة إذا نصّ دليل صيانتها على هذا المستوى. قد تكون للسيارة الواحدة نواقل مختلفة لذا يُراجع رمز الوحدة.



التعبئة والاستلام

تناسب العبوات الصغيرة أعمال الصيانة الفردية والبراميل الورش المجهزة بمضخات. يمكن الاتفاق على حاويات IBC أو التوريد السائب للمخازن المركزية. تبيّن العبوة نوع الزيت ورقم التشغيلة.

عند الاستلام، تُراجع المواصفة المتفق عليها وشهادة تحليل الدفعة المورّدة (COA).

طلبات عروض الأسعار
sales@stsgroupchemical.com