STS CHEMICAL INCORPORATION LTD



المنتجات البترولية

زيت وقود cSt 180

وقود نفطي متبقٍ

cSt 180

صورة توضيحية للمادة

الخصائص الفنية

وقود متبقٍ من فئة اللزوجة cSt 180. يشير الاسم التجاري إلى اللزوجة الحركية عند 50 °C. تعتمد المواصفة الكاملة على المعدّات والاستخدام.

الخاصية	القيمة المرجعية	الطريقة أو المرجع
اللزوجة الاسمية عند 50 °C	**180 مم²/ث**	ISO 8217:2024
طريقة قياس اللزوجة	**ASTM D445**	ASTM D445
ISO	**ISO 8217:2024**	ISO 8217:2024

مرجع الدرجة عند 50 °C هو 180 مم²/ث (1 سنتي ستوكس = 1 مم²/ث). تقارن للشحنات البحرية الكثافة والكبريت والماء والرواسب الكلية والألومنيوم والسيليكون.



الاستخدامات

للمعدات القادرة على تهيئة وقود ثقيل بهذه اللزوجة. يتطلب الاستخدام البحري أيضاً فئة ISO 8217 وحد الكبريت وقدرة فصل مناسبة.



التعبئة والاستلام

توريد سائب إلى خزانات بحرية أو برية ملائمة. يعتمد الاستلام على اللزوجة والتسخين وقدرة الضخ. يؤخذ الوقود المتبقي في الحسبان عند التحقق من التوافق قبل المزج.

عند الاستلام، تُراجع المواصفة المتفق عليها وشهادة تحليل الدفعة المورّدة (COA).

طلبات عروض الأسعار
sales@stsgroupchemical.com