STS CHEMICAL INCORPORATION LTD



المنتجات البترولية

مازوت M100

وقود نفطي متبقٍ

M100

صورة توضيحية للمادة

الخصائص الفنية

مازوت M-100 وقود نفطي متبقٍ للمنشآت الحرارية الصناعية. يعتمد الاختيار على منظومة تهيئة الوقود قبل الحارقات.

الخاصية	القيمة المرجعية	الطريقة أو المرجع
تسمية الدرجة	**M-100**	ГОСТ 10585-2013
التصنيف	**ГОСТ 10585-2013**	ГОСТ 10585-2013
ν · 100 °C	**≤ 50 mm²/s**	ГОСТ 10585-2013

تغطي مواصفة GOST 10585-2013 درجة M-100. تقارن اللزوجة عند حرارة الاختبار والكبريت والماء بالكتلة والرماد ونقطة الانسكاب والقيمة الحرارية الصافية.



الاستخدامات

للمراجل والأفران المجهزة لتخزين الوقود الثقيل وتسخينه وتذريره. تراعى حدود المنشأة للكبريت والماء والشوائب الميكانيكية.



التعبئة والاستلام

توريد سائب إلى خزانات بحرية أو برية ملائمة. يعتمد الاستلام على اللزوجة والتسخين وقدرة الضخ. يؤخذ الوقود المتبقي في الحسبان عند التحقق من التوافق قبل المزج.

عند الاستلام، تُراجع المواصفة المتفق عليها وشهادة تحليل الدفعة المورّدة (COA).

طلبات عروض الأسعار
sales@stsgroupchemical.com