STS CHEMICAL INCORPORATION LTD



المنتجات البترولية

زيت وقود منخفض الكبريت جداً (VLSFO)

وقود نفطي متبقٍ

VLSFO

صورة توضيحية للمادة

الخصائص الفنية

وقود بحري منخفض الكبريت جداً (VLSFO) بحد أقصى 0.50% كبريت كتلياً. يصف الاسم محتوى الكبريت، وتختلف اللزوجة والتركيبة باختلاف الدفعة.

الخاصية	القيمة المرجعية	الطريقة أو المرجع
الحد الأعلى للكبريت	**0.50 %**	IMO · Reg. 14
التصنيف	**ISO 8217**	ISO 8217:2024
اللزوجة الحركية	**ASTM D445**	ASTM D445

إلى جانب الكبريت تقارن فئة ISO 8217 واللزوجة الحركية والكثافة ونقطة الوميض والرواسب ودقائق المحفز (Al + Si). يُراجع حد الكبريت المعمول به في منطقة الإبحار.



الاستخدامات

لمنظومات الدفع والتوليد البحرية المناسبة للفئة المتفق عليها. يخطط عند التزويد للتخزين المنفصل أو اختبار التوافق مع الوقود المتبقي على السفينة.



التعبئة والاستلام

توريد سائب إلى خزانات بحرية أو برية ملائمة. يعتمد الاستلام على اللزوجة والتسخين وقدرة الضخ. يؤخذ الوقود المتبقي في الحسبان عند التحقق من التوافق قبل المزج.

عند الاستلام، تُراجع المواصفة المتفق عليها وشهادة تحليل الدفعة المورّدة (COA).

طلبات عروض الأسعار
sales@stsgroupchemical.com