STS CHEMICAL
INCORPORATION LTD



المنتجات البترولية

زيت تروس

لتزييت التروس تحت الحمل

SAE 75W-90 · API GL-5

صورة توضيحية للمادة

الخصائص الفنية

زيت تروس SAE 75W-90 · API GL-5. يحدّد SAE J306 تصنيف لزوجة زيوت نقل الحركة ويعبّر GL-5 عن مستوى الخدمة.


الخاصية	القيمة المرجعية	الطريقة أو المرجع
اللزوجة عند 100 °C	**13.5 ≤ ν < 18.5 مم²/ث**	SAE J306
فئة الخدمة	**API GL-5**	API 1560
أقصى حرارة عند 150 000 mPa·s	**−40 °C**	SAE J306
اللزوجة الحركية	**ASTM D445**	ASTM D445

يقع مجال اللزوجة الحركية وفق SAE J306 عند 100 °C ضمن 13.5 ≤ ν < 18.5 مم²/ث. وتشير البادئة 75W إلى لزوجة الحرارة المنخفضة. وتقارن أيضاً اللزوجة عند 40 °C ونقطة الانسكاب.



الاستخدامات

للمحاور المزودة بتروس هيبويد والتي تتطلب API GL-5. تتطلب علب التروس المتزامنة والتفاضلات محدودة الانزلاق تحققاً مستقلاً من التوافق.



التعبئة والاستلام

تناسب العبوات الصغيرة أعمال الصيانة الفردية والبراميل الورش المجهزة بمضخات. يمكن الاتفاق على حاويات IBC أو التوريد السائب للمخازن المركزية. تبيّن العبوة نوع الزيت ورقم التشغيلة.

عند الاستلام، تُراجع المواصفة المتفق عليها وشهادة تحليل الدفعة المورّدة (COA).

طلبات عروض الأسعار
sales@stsgroupchemical.com