STS CHEMICAL INCORPORATION LTD



المواد الكيميائية الصناعية

بولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE)

بولي أوليفين للأفلام المرنة والطلاء

LDPE

صورة توضيحية للمادة

الخصائص الفنية

البولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE) لدن حراري مرن للأغشية والطلاء والمنتجات اللينة. تؤثر بنيته المتشعبة في سلوك المصهور أثناء التصنيع.


الخاصية	القيمة المرجعية	الطريقة أو المرجع
تسمية الدرجة	**LDPE**	Plastics Europe · Polyolefins
معدل تدفق المصهور الكتلي	**ISO 1133-1**	ISO 1133-1:2022
الكثافة	**ISO 1183-1**	ISO 1183-1
MFR / MVR	**g/10 min / cm³/10 min**	ISO 1133-1:2022

يُعبّر عن تدفق المصهور الكتلي بوحدة غ/10 دقائق مع الحرارة والحمل وفق ISO 1133-1. تقارن الكثافة وعكارة الغشاء ومتانة اللحام والانكماش عند السماكة المحددة.



الاستخدامات

لأغشية التعبئة والانكماش وطلاء الورق والكرتون بالبثق. يلزم ثبات الفقاعة في النفخ وانتظام طبقة الطلاء الرقيقة على السطح.



التعبئة والاستلام

يمكن توريد الحبيبات في أكياس مغلقة على منصات أو أكياس كبيرة بالاتفاق. تهم نظافة الدفعة وخلوها من الشوائب عند التغذية الآلية. يبيّن العرض شكل المادة وصافي الوزن.

عند الاستلام، تُراجع المواصفة المتفق عليها وشهادة تحليل الدفعة المورّدة (COA).

طلبات عروض الأسعار
sales@stsgroupchemical.com