STS CHEMICAL INCORPORATION LTD



المواد الكيميائية الصناعية

بولي إيثيلين خطي منخفض الكثافة (LLDPE)

بولي أوليفين للأفلام المرنة المتينة

LLDPE

صورة توضيحية للمادة

الخصائص الفنية

يستخدم البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة (LLDPE) في الأغشية المرنة التي تتطلب الاستطالة ومقاومة الثقب. تحدد التركيبة وطريقة التشكيل أداء الغشاء النهائي.

الخاصية	القيمة المرجعية	الطريقة أو المرجع
تسمية الدرجة	**LLDPE**	Plastics Europe · Polyolefins
معدل تدفق المصهور الكتلي	**ISO 1133-1**	ISO 1133-1:2022
الكثافة	**ISO 1183-1**	ISO 1183-1
MFR / MVR	**g/10 min / cm³/10 min**	ISO 1133-1:2022

تقارن الكثافة وتدفق المصهور في ظروف اختبار متماثلة. وللغشاء تقارن خواص الشد والتمزق طولياً وعرضياً وصدم السهم ومقاومة الثقب عند سماكة معلومة.



الاستخدامات

لأغشية اللف القابل للتمدد والبطانات والتعبئة متعددة الطبقات والأغشية الزراعية. في النفخ والصب تختار المادة حسب الخط والسماكة وأحمال الاستخدام.



التعبئة والاستلام

يمكن توريد الحبيبات في أكياس مغلقة على منصات أو أكياس كبيرة بالاتفاق. تهم نظافة الدفعة وخلوها من الشوائب عند التغذية الآلية. يبيّن العرض شكل المادة وصافي الوزن.

عند الاستلام، تُراجع المواصفة المتفق عليها وشهادة تحليل الدفعة المورّدة (COA).

طلبات عروض الأسعار
sales@stsgroupchemical.com