STS CHEMICAL INCORPORATION LTD



الكبريت المحبّب

حبيبات صفراء من الكبريت العنصري للمعالجة الصناعية.

S / CAS 7704-34-9

صورة توضيحية للمنتج

خصائص الدرجة 9995

ملف مرجعي وفق المواصفة STO 05766480-008-2011 وتعديلها الأول. تحدد المواصفة المتفق عليها متطلبات التوريد، وترد نتائج الدفعة الفعلية في شهادة التحليل (COA).

الخاصية	القيمة المرجعية	أساس القياس
المحتوى الكتلي للكبريت	**≥ 99.95 %**	على أساس جاف
محتوى الرماد	**≤ 0.03 %**	على أساس جاف
المواد العضوية	**≤ 0.03 %**	على أساس جاف
الحموضة محسوبة على أساس H_2SO_4	**≤ 0.003 %**	على أساس جاف
المحتوى الكتلي للماء	**يجب قياسه**	الحد غير محدد
حبيبات بمقاس 2–5 مم	**≥ 92 %**	نسبة من كتلة العينة
الكثافة الظاهرية	**1.1–1.3 غ/سم³**	الكتلة لكل حجم سائب

يمكن للطرفين الاتفاق على خصائص حبيبية مختلفة، بما فيها الكثافة الظاهرية.



الاستخدامات

مادة أولية لإنتاج حمض الكبريتيك، بما فيه الحمض المستخدم في مصانع الأسمدة الفوسفاتية. يهم عند الاستلام لوحدة الصهر توزيع الأحجام ونسبة الناعم بعد المناولة.



التعبئة والاستلام

أكياس كبيرة (FIBC) للشحن بالحاويات أو توريد سائب للمحطات المجهزة. يُذكر في الطلب وزن الشحنة ومكان التفريغ وصافي وزن الكيس ونقطة أخذ العينة. تُطلب نشرة بيانات السلامة (SDS) للمناولة.

مرجع القيم
CTO 05766480-008-2011

USGS · الاستخدامات

طلبات عروض الأسعار
sales@stsgroupchemical.com