STS CHEMICAL INCORPORATION LTD



الأسمدة والكبريت

يوريا مبرغلة 46%

سماد نيتروجيني مركّز

46%

صورة توضيحية للمادة

الخصائص الفنية

تنتج اليوريا المبرلَة بتصلب قطرات المصهور في برج التحبيب. وتتخذ جسيماتها شكلاً مستديراً وعادة تكون أصغر من اليوريا المحبّبة.

الخاصية	القيمة المرجعية	الطريقة أو المرجع
النيتروجين الكلي الاسمي	**46 %**	FAOSTAT
الصيغة الكيميائية	**$CO(NH_2)_2$**	PubChem · Urea
رقم CAS	**57-13-6**	PubChem · Urea
الكتلة المولية	**60.06 g/mol**	PubChem · Urea
البيوريت	**≤ 1.5 %**	FAO
H_2O	**≤ 1 %**	FAO
حجم الجسيمات	**≥ 90 % / 1–2.8 mm**	FAO

تمثل حدود الفاو مثالاً لمواصفة شراء منشورة. يُقاس الحجم بالغربلة وتعبّر الرطوبة عن كسر كتلي من العينة.



الاستخدامات

لتوريد السماد النيتروجيني والخطوط المصممة للجسيمات الأصغر. يراعى تكوّن الناعم والتكتل خلال تكرار المناولة وطول التخزين.



التعبئة والاستلام

تشمل الخيارات الأكياس المرصوصة على منصات والأكياس الكبيرة والسائب. يعتمد شكل التعبئة على الاستهلاك ومعدات التفريغ. يساعد التخزين الجاف المسقوف على حفظ الانسيابية.

عند الاستلام، تُراجع المواصفة المتفق عليها وشهادة تحليل الدفعة المورّدة (COA).

طلبات عروض الأسعار
sales@stsgroupchemical.com