Productos petrolíferos

Fuelóleo 380 cSt

Combustible residual de petróleo

380 cSt



Ilustración del material

Características técnicas

Combustible residual de la clase de viscosidad 380 cSt. La denominación comercial se refiere a la viscosidad cinemática a 50 °C. La especificación completa depende del equipo y del uso.

Propiedad	Valor de referencia	Método o fuente
Viscosidad nominal a 50 °C	**380 mm²/s**	ISO 8217:2024
Método de viscosidad	**ASTM D445**	ASTM D445
ISO	**ISO 8217:2024**	ISO 8217:2024

La referencia a 50 °C es 380 mm²/s (1 cSt = 1 mm²/s). Para lotes marinos se comparan densidad, azufre, agua, sedimento total, aluminio y silicio.



Aplicaciones

Para equipos preparados para acondicionar combustible pesado de esta viscosidad. El uso marino exige además definir la categoría ISO 8217, el límite de azufre y la capacidad de separación.



Embalaje y recepción

A granel en tanques compatibles de buque o terminal. La recepción depende de la viscosidad, la calefacción y la capacidad de bombeo. Antes de mezclar se considera el combustible remanente.

Para la recepción, compruebe la especificación acordada y el certificado de análisis (COA) del lote entregado.