Нефтепродукты

Моторное масло

Вязкость по SAE и эксплуатационная категория API

SAE 30 · API SC/CC



Иллюстрация материала

Технические характеристики

Моторное масло SAE 30 · API SC/CC. Класс SAE описывает вязкость, а категория API задаёт требования к работе масла в двигателе.


Показатель	Ориентир	Метод или источник
Вязкость при 100 °C	**9,3 ≤ ν < 12,5 мм²/с**	SAE J300
Эксплуатационный класс	**API SC/CC**	API
HTHS · 150 °C	**≥ 2,9 мПа·с**	SAE J300
Кинематическая вязкость	**ASTM D445**	ASTM D445

При 100 °C кинематическая вязкость этого класса по SAE J300 составляет 9,3 ≤ ν < 12,5 мм²/с. Её измеряют по ASTM D445. Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS) оценивают отдельно. У этой односезонной марки отсутствует отдельный зимний класс W.



Применение

Для бензиновых двигателей, в руководстве которых указаны вязкость SAE 30 и уровень API SC/CC. При обслуживании смешанного парка учитывают тип двигателя и условия холодного пуска. Категория относится к прежним поколениям двигателей. Для современной техники нужен уровень, указанный в её руководстве.



Упаковка и приёмка

Канистры удобны для поштучной выдачи в сервисе, бочки — для мастерской с насосной раздачей. Для централизованного хозяйства возможны IBC или налив по согласованию. На таре фиксируют вид масла и номер партии.

Для приёмки сверяют согласованную спецификацию и сертификат анализа конкретной партии (COA).