Нефтепродукты

Топливный мазут 180 cSt

Остаточное нефтяное топливо

180 cSt



Иллюстрация материала

Технические характеристики

Остаточное топливо класса вязкости 180 cSt. Число в торговом обозначении относится к кинематической вязкости при 50 °C. Полную спецификацию выбирают под оборудование и назначение.

Показатель	Ориентир	Метод или источник
Обозначение вязкости при 50 °C	**180 мм²/с**	ISO 8217:2024
Метод измерения вязкости	**ASTM D445**	ASTM D445
ISO	**ISO 8217:2024**	ISO 8217:2024

Ориентир марки при 50 °C — 180 мм²/с (1 сСт = 1 мм²/с). Для судовой партии отдельно контролируют плотность, серу, воду, общий осадок и содержание алюминия и кремния.



Применение

Для установок, подготовленных к тяжёлому топливу соответствующей вязкости. При судовом применении дополнительно устанавливают категорию ISO 8217, ограничения по сере и возможности системы сепарации.



Упаковка и приёмка

Наливом в совместимые судовые или береговые ёмкости. Приёмка зависит от вязкости груза, наличия обогрева и производительности насосов. Остаток предыдущего топлива учитывают при проверке совместимости перед смешением.

Для приёмки сверяют согласованную спецификацию и сертификат анализа конкретной партии (COA).